

FT-Kortti

115 VO Color-petsi

Tuote Vesiohenteinen, ekologinen, sävytettävä neste sisätilojen puupintojen värjäykseen.

Soveltuvuus Käyttövalmis, sideainetta sisältävä, vesiohenteinen petsiliuos kaikille puulaaduille. Käytetään ruiskutukseen, kastoon ja pyyhintäpetsaukseen. Sisältää sideainetta, joten värjäytyminen on tasaisempaa sekä puun kovilla että pehmeillä osilla. Petsi levitetään suoraan puulle puun syykkuvion suuntaisesti. Petsatessa lattialautoja tai paneleita tulee koko lauta petsata katkoitta. Pintalakaukseen voidaan käyttää lähes kaikkia puupinnoille tarkoitettuja lakkoja, myös liuotinhenteisiä.

Ominaisuudet **115 VO Color-petsin ominaisuudet:**

- vesiohenteinen
- turvallinen käyttää
- samettisen luonnollinen pinta
- imeytyy hyvin puun pintaan ja ei jätä kalvomaista pintaa
- kauniit ja luonnolliset sävyt, laaja sävyvalikoima
- pintalakattavissa useimmilla lakoilla
- valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus n. 10 % ennen sävytystä

Tiheys n. 1,00 g/ml

Varastointi 12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole syttyvää. Avattu tuote ei kestä hyvin tasalaatuisena pitkää varastointia.

Riittoisuus Käytännön riittoisuus: höylälauta 10-14m²/l.
hirsipinnat 10-14 m²/l.

Lämmönkesto -20 -- +100°C

Kulutuksenkesto Värjätty pinta suositellaan käsiteltäväksi tarkoitukseen sopivalla lakalla tai vahalla.

Kuivumisaika +23°C, RH%50. Käsitelty pinta on kosketuskuiva n.30min. kuluttua ja uudelleen värjättävissä tai pintalakattavissa n. 3 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin. Korotettu lämpötila nopeuttaa kuivumista huomattavasti.

Levitystavat Ruiskutus, sively, kasto tai pyyhintä.

Kiiltoryhmä Himmeä, ei tarkkaan määriteltävissä.

Maalaustuoteryhmä 2012 054 Dispersiopetsit.

Ohenne Vesi

Työvälineiden pesu Vesi

Pakkauskoot 1, 5, 9 ja 18 litraa.

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 10°C, ilman kosteus 30-80%.

Käsittelyohje Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita liasta ja rasvoista. Poista pinnoilta irtoava puuaines.

Käsittely suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan VO Color-petsillä. Sekoita petsi huolellisesti ennen käyttöä sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita sitä myös tarpeen vaatiessa työn aikana. Tuote saavuttaa lopullisen värinsä vasta kun kuivunut petsattu pinta on pintakäsitelty.

FT-Kortti

Lopulliseen väriin vaikuttavat puun oma väri, hionta, puun kosteus ja aineen levitysmäärä. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa olosuhteisiin, työtapoihin tai -menetelmiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen puuöljy toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut petsi on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus Ei ole palava

Kuljetus Ei VAK luokiteltu.